

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Balkenfenster und -türen System Veka Softline 82mm typ S82WP-T.1.1 -Erzeugnisse mit den Handelsnamen Winergetic Premium Passive aus Profilen aus nicht plastifiziertem PVC

**2. Vorgesehener Verwendungszweck:**

Wohn- und Gewerbegebäude, gemäß den sich aus dem Einbaubereich des Profils ergebenden, geforderten Eigenschaften.

**3. Hersteller:**

**OKNOPLAST Sp. z o.o.**  
Ochmanów 117,  
32-003 Podłęże

**4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

Bewertungssystem 3

**5. Harmonisierte Norm:**

EN 14351-1:2006+A1:2010

Fenster und Türen. Produktnorm, Leistungseigenschaften. Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und / oder Rauchdichtheit.

**6. Notifizierte Stellen:**

IFT Rosenheim (Nummer 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland

**7. Erklärte Leistung:**

<u>Gepprüft von</u>	<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>
LTB	Widerstandsfähigkeit bei Windlast	C4
LTB	Schlagregensicherheit	9A
LTB	Luftdurchlässigkeit	4
-	Gefährliche Stoffe	npd
LTB	Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	Anforderungen erfüllt
EN 14351	Schallschutz $R_w(C, C_{tr})$ dB*	32(-1,-5)
IFT	Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$ W/m <sup>2</sup> K**	0,79
EN 410	Gesamtenegiedurchlassgrad $g$ [%]***	51
EN 410	Lichttransmissionsgrad $L_t$ [%]***	72

\*  $R_w$ -Wert bestimmt gemäß dem Punkt B3 der Anlage B der Norm EN 14351-1+A1 für ein Fenster <2,7m<sup>2</sup> mit Verglasung  $R_w(C; C_{tr})=29(-2,-6)$  dB  
 \*\*  $U_w$ -Wert für ein Referenzfenster 1,23mx1,48m mit Verglasung  $U_g=0,6$  und ein Wärme-Abstandhalterraahmen  
 \*\*\* Die definierten Parameter für Glasscheibe 3/16/3/16/3

Die Parameter beziehen sich immer individuell auf das gegebene Fenster und sind der Dokumentation des Erzeugnisses, beigelegt als Begleitinformation Anlage Nr. 1, zu entnehmen.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vor- und Nachname: **Jarosław Rudka**  
 Stelle: **Leiter der Qualitätsabteilung**  
 Ort und Datum: **Ochmanów, den 1. September 2014**

